

Výuková laboratorní sestava - seminář pro učitele

Použití UART a radia na platformě micro:Bit

Jakub Vodsed'álek

Katedra měření
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení v Praze

30. listopadu 2017



Obsah

① Úvod

② UART

UART - úvod

UART - výstup

Prostý výpis

Voltmeter

UART - vstup

Blokovací čtení

Neblokovací čtení

UART - přesměrování na piny

③ Radio

Radio - komunikace mezi kity


Bez řešení kolizí

S řešením kolizí

④ Generátor

Úvod I

- Zaměřeno na grafické programovací prostředí dostupné na <https://makecode.microbit.org>
 - Po prvním začtení dostupné i bez připojení k internetu
 - Zároveň umožňuje přepínání mezi grafickým jazykem a JavaScriptem



Obrázek: Grafické programovací prostředí pro microBit.


Úvod II

- Dokumentace k programovacímu prostředí a různé ukázky na <https://makecode.microbit.org/docs>
- Ukázkové programy použité v této prezentaci dostupné na <http://embedded.fel.cvut.cz/platformy/bbc/seminar/materialy>

UART

Úvod


- Výchozí stav:
 - Na USB
 - baud rate 115200 Bd
 - 8 datových bitů
 - 1 stop bit
 - Bez parity
- Možné přesměrovat na piny a zde měnit baud rate
- Možné blokovací i neblokovací čtení



Obrázek: Záznam odesílání znaku 'U' přes UART.


UART

Výstup

-  - pro výpis čísla
-  - pro výpis textu
-  - pro výpis textu zakončeného odřádkováním
-  - pro výpis textu a hodnoty zakončeného odřádkováním
- Odřádkování pomocí znaků "`\r\n`" - CR a LF
- Při výpisu speciálních znaků jako `'\'` automaticky připíše do textového řetězce další `\` - není nutné ošetřovat, ale zároveň umožňuje ruční zalamování pomocí "`\r\n`" v blokovém editoru

UART I

Prostý výpis

- Ukázka výpisu informace o stisknutí tlačítka na UART
- ① Zjišťování stisknutí tlačítka v hlavní programové smyčce - ukázka
 - Ukázkový program UART_vypis1.hex
 - Při stisknutí tlačítka je na UART vypsána informace o jeho stisknutí
 - Zpráva je vypisována dokud je tlačítko stisknuto
 - Využití  `button A is pressed`
 - Funguje na principu pollingu - periodického čtení stavu tlačítek

UART II

Prostý výpis

2 Zjišťování stisknutí tlačítka pomocí odchytnutí události - ukázka

- Ukázkový program UART_vypis2.hex
- Při stisknutí tlačítka je na UART vypsána informace o jeho stisknutí
- Zpráva je vypsána pouze jednou pro jedno stisknutí




- Využití
- Funguje na principu odchytnutí události stisknutí tlačítka

UART I

Voltmeter

- Praktická ukázka využití výpisu pro realizaci jednoduchého voltmetru

- Použití bloků



- První slouží ke čtení analogové hodnoty na pinu (A/D převodník)
- Druhý slouží k přemapování rozsahu proměnné/čísla
- Pro ukázku budeme měřit napětí generované pomocí LEO



UART II

Voltmeter

- 1 Výpis na více řádků - ukázka
 - Ukázkový program UART_voltmeter1.hex
 - S periodou jedné sekundy vypíše na UART napětí v mV na pinech P0, P1 a P2
 - Každé napětí je vypsáno na jednotlivý řádek
- 2 Výpis na jeden řádek - ukázka
 - Ukázkový program UART_voltmeter2.hex
 - S periodou jedné sekundy vypíše na UART napětí v mV na pinech P0, P1 a P2
 - Napětí jsou vypsána na jeden řádek
 - Jednotlivé hodnoty jsou odděleny pomocí středníku (';')

UART

Vstup

-  - čte vstup UARTu dokud nepřijde ukončovací znak
-  - po přijetí vybraného znaku se spustí vykonávání daného bloku
- Pozor na čtení po "new line" - momentálně nefunguje pro "\r\n" (CR a LF), které jinak platforma standartě používá (nefunguje ani pouze pro "\n" LF)
- Pokud chceme číst po odřádkování (ENTER) musíme kód přepsat v JS - v blocích nelze
- Při přepisování dát pozor na nastavení terminálu na PC (odřádkování může být LF nebo CR a LF)

UART

Blokovací čtení

- Blokovací čtení - program se neposune do další části dokud na vstup nepřijdou požadovaná data (typicky ukončovací znak)
- ① Blokovací čtení - ukázka
 - Ukázkový program UART_cteni1.hex
 - Po přijmutí ukončovacího znaku odešle přijaté znaky zpět na výstup ve formátu "Přijato: xxxx"
 - Jako ukončovací znak je pro výchozí stav zvolen znak čárky ','

UART


Neblokovací čtení

- Neblokovací čtení - čtení probíhá mimo hlavní programovou smyčku a hlavní programová smyčka tak může nezávisle běžet
 - Funguje na principu spuštění části programu událostí (přijetí ukončovacího znaku)
- ① Neblokovací čtení - ukázka
- Ukázkový program UART_cteni2.hex
 - Po přijmutí ukončovacího znaku odešle přijaté znaky zpět na výstup ve formátu "Přijato: xxxx"
 - Jako ukončovací znak je pro výchozí stav zvolen znak čárky ','

UART

Přesměrování

- UART je možné přesměrovat z USB na piny kitu
- V případě přesměrování je možné měnit baud rate UARTu



- - blok zajišťující přesměrování UARTu na piny

1 Přesměrování UART - ukázka

- Ukázkový program UART_vypis_presmerovani.hex
- TX přesměrováno na P0, RX přesměrováno na P1
- Každou 0.5 sekundu vypíše číslo
- Vypisované číslo je po spuštění programu 0
- Při stisknutí tlačítka A je číslo o 1 zvětšeno
- Při stisknutí tlačítka B je číslo o 1 zmenšeno

Radio

Komunikace mezi kity

- Vlastní protokol na komunikaci mezi kity
- Pro uživatele se bloky chovají totožně jako bloky pro UART



- - odešle přes radio textový řetězec (existují ještě bloky send number a send value, které mají stejnou funkcionalitu jako v případě UARTu)



- - po přijetí vybraného typu dat přes radio se spustí proces



- - nastavení komunikační skupiny kitů (aby spolu mohly kity komunikovat musejí být ve stejné skupině)
- Kity mohou komunikovat přes radio pouze pokud jsou přiřazeny do stejné skupiny

Radio

Komunikace mezi kity bez řešení kolizí

- 1 Komunikace mezi kity bez řešení kolizí - ukázka
 - Ukázkový program Radio1.hex
 - Po stisknutí tlačítka se všem ostatním kitům v dosahu signálu zobrazí na matici LED písmeno stisknutého tlačítka (A/B)
 - Neřešíme kolize - "křičí jeden přes druhého"

Radio

Komunikace mezi kity s řešením kolizí


1 Komunikace mezi kity s řešením kolizí - ukázka

- Ukázkový program Radio2.hex
- Ve výchozím stavu jsou všechny kity nastaveny jako přijímače
- Po stisknutí libovolného tlačítka na libovolném kitu se daný kit nastaví jako vysílač
- Zároveň zprávou zablokuje ostatní kity ve stavu přijímače
- Vysílač nyní může provádět, to co v minulém případě všechny kity (Po stisknutí tlačítka se všem ostatním kitům v dosahu signálu zobrazí na matici LED písmeno stisknutého tlačítka (A/B))
- Přijímače pouze přijímají a nic jiného nemohou
- Vysílač se své role vzdá stisknutím obou tlačítek zároveň
- Tím uvolní pozici vysílače a libovolný kit ho může zastoupit stisknutím tlačítka a celý proces se opakuje

Ukázka komplexnějšího programu

1 Generátor

- Ukázkový program SquarGenerator.hex
- Na dvou kanálech generuje obdélníkový signál
- Komunikace s PC pomocí UARTu
- Přes terminálové prostředí umožňuje nastavování střídy a frekvence signálu



```
COM12 - PuTTY
Channel 1 on PIN 0.
Channel 2 on PIN 2.
1. Set Channel 1.
2. Set Channel 2.
3. Current values.
4. Help.
3
Channel 1 duty cycle is set to 50 %.
Channel 1 frequency is set to 50 Hz.

Channel 2 duty cycle is set to 30 %.
Channel 2 frequency is set to 50 Hz.
█
```

Děkuji za pozornost!

Jakub Vodseďálek
vodsejak@fel.cvut.cz